OPTEX

Rilevatore volumetrico cablato

HX-40

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Distanza di rilevamento	**12 m**
Rilevazione dell'angolo	**85°**
Altezza di installazione	**2.5 m ~ 3 m**
Copertura PIR	**4 m ~ 12 m**
Velocità di rilevamento	**0,3 m/s ~ 1,5 m/s**
Zone di rilevamento	**94**
Immunità agli animali domestici	**Sí**
Periodo di allarme	**2.0 ± 1 s**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-20 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP55**
Uso	**Esterno**
Umidità massima	**95%**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR**
Regolazione della sensibilità	**Interruptores DIP**
Sensibilità PIR	**Selezionabile LO / MID / HI**
RF interferenza	**No alarm 10 V / m**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Parete**
Dimensioni	**205 x 99 x 266 mm**
Peso neto	**520 g**
Peso con confezione	**850 g**
Regolabile	**Sì, 180° in orizzontale e 40° in verticale.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**1**
Colori LED	**Rojo**
Tamper	**Sí**
Ora di inizio	**60 s**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**9.5V ~ 18V**