



Rilevatore volumetrico cablato VXS-DAM-X5

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	12 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.2 m
Copertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	16
Immunità agli animali domestici	Sì
Antimasking	Sì
Periodo di allarme	2.0 s ± 0.1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	81.6 x 199.3 x 70.3 mm
Peso netto	390 g
Peso con confezione	530 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Interruttori DIP
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 45 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Rojo / Amarillo
Tamper	Sì
Ora di inizio	60 s

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 18V

