



# AJAX

## Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili

### MOTIONCAMOUTDOOR-W

#### RILEVAMENTO

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Senza fili</b>                      |
| Distanza di rilevamento         | <b>Regolabile 3m ~ 15m</b>             |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>90° orizzontale / 80° verticale</b> |
| Altezza di installazione        | <b>0.8 m ~ 1.3 m</b>                   |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 80 cm</b>                    |
| Antimasking                     | <b>Sì</b>                              |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico doppia tecnologia</b>   |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Installazione       | <b>Superficie</b>        |
| Dimensioni          | <b>206 x 108 x 93 mm</b> |
| Peso netto          | <b>470 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>750 g</b>             |
| Colore              | <b>Bianco</b>            |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Indicatori LED              | <b>Sì</b>                      |
| Tamper                      | <b>Sì</b>                      |
| Protezione da falsi allarmi | <b>Sì, analisi algoritmica</b> |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Qualità fotografica                  | <b>320 x 176 (default) / 640 x 352</b> |
| Tempo di ricezione di una fotografia | <b>Fino a 9 sec</b>                    |
| Immagini di serie                    | <b>2 - 5 immagini</b>                  |

#### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-25 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP55</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

#### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>          |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b> |
| Potenza massima RF       | <b>Hasta 20 mW</b>                    |

#### SENSORE

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di sensore               | <b>2 sensori passivi a infrarossi</b> |
| Doppio sensore PIR            | <b>Sì</b>                             |
| Regolazione della sensibilità | <b>Sì</b>                             |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Modello di batteria      | <b>4 x CR123A / 6V</b> |
| La durata della batteria | <b>Fino a 3 años</b>   |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Compatibilità | <b>Hub 2 / Hub 2 Plus</b> |
|---------------|---------------------------|

