



P ▲ R ▲ D O X

Centrale ibrido

MG5075

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
3G	Sì
Rete mobile	GPRS / GSM (con modulo PCS)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	1500mA
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Eventi di registrazione	512

ZONE

Numero massimo di zone	32
Zone cablate a bordo	5

VIA RADIO

Frequenza	433MHz / 868MHz
-----------	------------------------

EXTRA

Applicazione mobile	INSITE GOLD
---------------------	--------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	185 x 90 x 30 mm
Peso netto	1250 g
Peso con confezione	1440 g

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Ibrido
------------------	---------------

USCITE PROGRAMMABILI

Massimo di PGM	16
----------------	-----------

