



Videocitofono ip de superficie / incorporamento

VTO2201F-P

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.9"
Lunghezza focale	2mm
Angolo di visione orizzontale	139°
Angolo di visualizzazione diagonale	159°
Visione notturna	Sì
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.265

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V ~ 24V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Uscita allarme	1

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Connessione IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sì

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
Indicatore LED	Sì, 3

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	-------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	130 x 96 x 28.5 mm
Peso netto	350 g
Peso con confezione	470 g

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnologia	IP
------------	----

