



## △-CCTV

Barrera infrarroja de incendio

AW-BK901

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Parete</b>
Dimensioni	<b>190 x 126.5 x 95 mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso netto	<b>485 g</b>
Peso con confezione	<b>1330 g</b>

### DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilità	<b>EN54-12:2015</b>
Tempo di reset	<b>2 s</b>
Altezza massima di montaggio	<b>8 m</b>
Distancia de cobertura	<b>8 - 20 m / 20 - 40 m / 40 - 70 m / 70 - 100 m</b>
Ajuste de sensibilidad	<b>DIP Switch</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP30</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>24V</b>
Consumo in standby	<b>23mA</b>
Consumo acceso	<b>33mA</b>

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sì</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo **Barrera infrarroja de incendio**

