# technical datasheet



## **M**ilesight

### Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

MS-C2964-PD

VIDEO (TELECAMERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution	2 Megapixel	Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
BLC	Sí	Funciones IA	Conteo de personas
HLC	Sí	Attraversamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3D-NR	Sí	della linea	Sí
AGC	Sí	Rilevazione del movimento	Sí
AWB	Sí	Oggetto	Sí
WDR	WDR (120 dB)	abbandonato	
Immagini al secondo	25fps	Oggetto perso Video Tamper	Sí Sí
Uscita video	RJ45	Contapersone	Sí
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Rilevazione di bighellonare	Sí
Privacy mask	Fino a 4 zone	Classificazione	
Sistema anti appannamento	Si	veicolo / umano	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR	AMBIENTE	
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps	Temperatura di e	sercizio -40 °C ~ 60 °C
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Grado di protezio	ne IP67
Main stream 1080P / 1.3N	1px / 720P / 704 x 576 (1 ~	Antivandalismo	IK10
	25fps)	Uso	Interno / Esterno
Sub stream 704 x 576	5 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Umidità massima	90%
SIIN CTraam /	P / 704 x 576 / 640 × 480 / 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	LENTE	
Filigrana	Sí	Tipo lente	Fissa
Anti sfarfallio	Sí	Distanzia focale	2.8 mm
IMMAGINE		Apertura massim	a del diaframma F/1.6
Sensore	CMOS ®	Angolo di visione	111°
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	DISTANZA DORI	
Dimensione del sensore	1/2.8'	Rilevare	44 m
Velocità dell'otturatore elettro	onico <b>1s to 1/100,000s</b>	Osservare	17 m
Illuminazione minima	0.002Lux	Riconoscere	9 m
Rapporto S / N	Più di 55 dB	Identificare	4 m
CARATTERISTICHE DI RETE		VISIONE NOTTUR	RNA
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Distanza di vision	e notturna 30 m
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q	Tipo di visione no	tturna IR
		Ctarlindat	S

Starlight

# technical datasheet

Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	5.1W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	160 x 64 (Ø) mm
Peso neto	450 g

#### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

#### ASSI

Movimento 3-Axis

