technical datasheet

Milesight

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C2971-X23RPC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Immagini al secondo	**50fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Zoom digitale	**16x**
Privacy mask	**Fino a 28 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**5 mm ~ 117 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.5 ~ F/3.5**
Angolo di visione	**60° ~ 3°**
Distanza minima di messa a fuoco	**100mm ~ 1500mm**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Velocità dello zoom	**6 s**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Funciones IA	**Conteo de personas, detección facial**
Auto tracking	**Si**
Attraversamento della linea	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Contapersone	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.002Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**
Compressione audio	**G.711 / G.722.1**

technical datasheet

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**19W**
Amperaggio	**3000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e Q**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Orizzontale 360 ° / Verticale -5 ~ 90 ° con autoflip**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 450°/s / Verticale 360°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 450 ° / Verticale 360°/s**
Memorie	**300**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**174.8 x 183 (Ø) mm**
Peso neto	**2000 g**
Peso con confezione	**2785 g**

ASSI

Movimento	**2-Axis**

Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Uscita audio	**1**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**160 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Smart IR	**Sí**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PTZ**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / Micro SD / Registratore**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**