

**Milesight**

Tastiera per il controllo di telecamere nvr e ptz

MS-K01



## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>
Amperaggio	<b>2000mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## CARATTERISTICHE (TASTIERE)

Schermo	<b>Sì</b>
Tipo di schermo	<b>LCD</b>
Dimensioni dello schermo	<b>58 x 44 mm</b>
Joystick	<b>4-axis</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>321 x 179 x 109 mm</b>
Peso netto	<b>1550 g</b>
Peso con confezione	<b>2200 g</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo **Tastiera per il controllo di telecamere NVR e PTZ**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>80%</b>

## INGRESSI/USCITE

USB 2.0	<b>1</b>
RS232	<b>1</b>

## CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	<b>1</b>
Velocità RJ45	<b>100 / 1000 Mbps</b>

