



alhua
TECHNOLOGY

Telecamera minidome hd-cvi da 5 megapixel e ottica fissa

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
2D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 8 zone
Specchio	On / Off

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	61 m
Osservare	25 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

TIOC

Sirena	Si
Luce	bianca

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Piu di 65dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	113°
Distanza minima di messa a fuoco	1000mm

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.9
Amperaggio	410mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	100.9 x 109.9 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	300 g
Peso con confezione	470 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Minidome
Serie	Active Deterrence
ASSI	
Movimento	3-Axis

technical datasheet

Intervallo di durata della sirena **5s ~ 60s**

Siren Power **110dB**

PIR

Modalità di rilevamento pir **Infrarosso**

Altura de instalación PIR **2.2 m ~ 3 m**

Distanza di rilevamento PIR **10 m ; 110°**

