



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 2 mpx di risoluzione massima

XVR5104HE-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione egistrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / principale CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	4
Canali IP	6, sostituendo i canali BNC
Telecamere IP accettate	4 telecamere BNC + 2 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

IoT	Sí
POS	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	325 x 257 x 55 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1100 g
Peso con confezione	1800 g
Telaio	Mini 1U

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4W
Amperaggio	1500mA

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Ingressi audio	4
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
--------------------------------	---

technical datasheet

Riconoscimento facciale **Sì**

SMD PLUS **Sì, 4 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)**

Rilevazione del movimento **Se**

Video Tamper **Sì**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme **8**

USB 2.0 **2**

RS485 **1**

Uscita allarme **3**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interno**

Umidità massima **90%**

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di backup **USB / dispositivo di rete**

N° canales simultáneos con cámaras IP **1 / 4 / 6**

N° canales simultáneos sin cámaras IP **1 / 4**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 5**

Tecnología **5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale **Riconoscimento facciale video a 1 canale (solo telecamere analogiche)**

Gestione del database **Fino a 10 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.**

Dimensione massima del hard disk (unità) **16 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore **Processore integrato di livello industriale**

Sistema operativo **Embedded LINUX**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi **2 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)**

