



**Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 2 mpx di risoluzione massima**

**HWD-6116MH-G4**

## REGISTRAZIONE

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione  | <b>2 Mpx</b>                                                              |
| Compressione video                    | <b>H.265 / H.264</b>                                                      |
| Risoluzione registrazione HDCVI       | <b>2 Megapixel (1080p)</b>                                                |
| Risoluzione registrazione HDTVI       | <b>2 Megapixel (1080p)</b>                                                |
| Risoluzione registrazione AHD         | <b>2 Megapixel (1080p)</b>                                                |
| Immagini al secondo Stream principale | <b>4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b> |
| Immagini al secondo Flusso extra      | <b>WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)</b>                            |
| Bit rate video                        | <b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>                                                  |
| Compressione audio                    | <b>G.711U</b>                                                             |
| Velocità audio bits                   | <b>64Kbps per canale</b>                                                  |

## VIDEO

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Canali BNC                | <b>16</b>                                  |
| Canali IP                 | <b>18, in sostituzione dei canali BNC</b>  |
| Telecamere IP accettate   | <b>16 telecamere BNC + 2 telecamere IP</b> |
| Formati video             | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>       |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | <b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>                  |
| Risoluzioni ammesse HDTVI | <b>6Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>           |
| Risoluzioni ammesse AHD   | <b>4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>                  |
| Telecamere CVBS           | <b>Sì</b>                                  |
| Risoluzione telecamere IP | <b>6 Megapíxeles</b>                       |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>20W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>1900mA</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | <b>HiWatch</b> |
|-------|----------------|

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero di porte RJ45     | <b>1</b>                                                        |
| Velocità RJ45            | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                     |
| Numero massimo di utenti | <b>128</b>                                                      |
| Dispositivi mobili       | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                    |
| ONVIF                    | <b>Sì</b>                                                       |
| Visione remoto           | <b>Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.</b> |
| Software                 | <b>IVMS</b>                                                     |
| App                      | <b>Hik-Connect</b>                                              |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Installazione       | <b>Scrivania / Rack</b>  |
| Dimensioni          | <b>265 x 225 x 48 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto          | <b>1200 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>1500 g</b>            |

## USCITA VIDEO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>     |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>     |
| Risoluzione HDMI      | <b>1080P</b> |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b> |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## STORAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>1</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>10 TB</b>     |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ricerca intelligente       | <b>Sì</b> |
| Riproduzione sincronizzata | <b>16</b> |

Tecnología **5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

Compatibilità **Camere Hikvision serie HA**

## AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

Audio bidirezionale (Full-duplex) **Sì**

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

VCA **Sì**

Classificazione veicolo / umano **Se**

Rilevazione del movimento **Sì, 2.0 su tutti i canali analogici**

## INGRESSI/USCITE

USB 2.0 **2**

