

**HIKVISION**  
HiWatch Series



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 32 canali e 2 mpx di risoluzione massima

## HWD-6232MH-G4

### REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	<b>2 Mpx</b>
Compressione video	<b>H.265 / H.264</b>
Risoluzione registrazione HDCVI	<b>2 Megapixel (1080p)</b>
Risoluzione registrazione HDTV	<b>2 Megapixel (1080p)</b>
Risoluzione registrazione AHD	<b>2 Megapixel (1080p)</b>
Immagini al secondo Stream principale	<b>4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b>
Immagini al secondo Flusso extra	<b>WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)</b>
Bit rate video	<b>32 Kbps ~ 6 Mbps</b>
Compressione audio	<b>G.711U</b>
Velocità audio bits	<b>64Kbps per canale</b>

### VIDEO

Canali BNC	<b>32</b>
Canali IP	<b>34, in sostituzione dei canali BNC</b>
Telecamere IP accettate	<b>32 telecamere BNC + 2 telecamere IP</b>
Formati video	<b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>
Risoluzioni ammesse HDCVI	<b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>
Risoluzioni ammesse HDTV	<b>4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Risoluzioni ammesse AHD	<b>4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Telecamere CVBS	<b>Sí</b>
Risoluzione telecamere IP	<b>6 Megapíxeles</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Scrivania / Rack</b>
Dimensioni	<b>385 x 315 x 52 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>2000 g</b>
Peso con confezione	<b>3200 g</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

### CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	<b>1</b>
Velocità RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Numero massimo di utenti	<b>128</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
ONVIF	<b>Sí</b>
Visione remoto	<b>Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	<b>1</b>
Numero di uscite VGA	<b>1</b>
Numero di uscite BNC	<b>1</b>
Risoluzione HDMI	<b>4Mpx</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>
Risoluzione BNC	<b>704 x 576</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>40W</b>
Amperaggio	<b>3300mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### STORAGE

Numero di hard disk supportati	<b>2</b>
Dimensione massima del hard disk (unità)	<b>10 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

### RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Búsqueda inteligente	<b>Sí</b>
----------------------	-----------

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b>
Compatibilidad	<b>Camere Hikvision serie HA</b>

Riproduzione sincronizzata

16

## AUDIO

Ingressi audio	<b>1</b>
Uscite Audio	<b>1</b>
Audio bidirezionale (Full-duplex)	<b>Sí</b>

## INGRESSI/USCITE

USB 2.0	<b>1</b>
USB 3.0	<b>1</b>
RS485	<b>1</b>

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	<b>Se</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì, 2.0 su tutti i canali analogici</b>

