



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

HWD-7108MH-G4

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	12, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 4 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	64
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	2
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Segnali video simili	HDMI e VGA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Materiale	Metallo
Peso netto	1600 g
Telaio	1U

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	Se
---------------------------------	-----------

Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	2000mA

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
Compatibilità	Camere Hikvision serie HA

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Búsqueda inteligente	Sí
Riproduzione sincronizzata	8

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
---------	----------

Rilevazione del movimento

Sì, 2.0 su tutti i canali analogici

