



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 32 canali e 2 mpx di risoluzione massima

## XVR5232AN-I3

### REGISTRAZIONE

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione | 2 Mpx                                                                                                   |
| Larghezza di banda di ingresso       | 128Mbps                                                                                                 |
| Compressione video                   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                         |
| Risoluzione registrazione HDCVI      | 2 Megapixel (1080p)                                                                                     |
| Risoluzione egistrazione HDTVI       | 2 Megapixel (1080p)                                                                                     |
| Risoluzione registrazione AHD        | 2 Megapixel (1080p)                                                                                     |
| Immagini al secondo Stream           | 5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / principale CIF (1 ~ 25fps) |
| Immagini al secondo Flusso extra     | D1 / CIF (1 ~ 25fps)                                                                                    |
| Bit rate video                       | 32Kbps ~ 6144Kbps per canale                                                                            |
| Compressione audio                   | G.711A / G.711U / PCM                                                                                   |
| Frequenza di campionamento audio     | 8 KHz, 16 bit per canale                                                                                |
| Velocità audio bits                  | 64Kbps per canale                                                                                       |
| La larghezza di banda in uscita      | 128Mbps                                                                                                 |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero di porte RJ45 | 1                                                               |
| Velocità RJ45        | 10 / 100 / 1000 Mbps                                            |
| Dispositivi mobili   | Android / IOS (Apple)                                           |
| ONVIF                | Sì                                                              |
| Visione remoto       | Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS |
| Software             | SmartPSS                                                        |
| App                  | iDMSS / gDMSS                                                   |

### USCITA VIDEO

### VIDEO

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Canali BNC                | 32                                         |
| Telecamere IP accettate   | 32 camere IP (sostituzione dei canali BNC) |
| Formati video             | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP              |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx                  |
| Risoluzioni ammesse HDTVI | 5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx              |
| Risoluzioni ammesse AHD   | 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx           |
| Risoluzione telecamere IP | 6 Megapíxeles                              |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Installazione       | Scrivania / Rack  |
| Dimensioni          | 375 x 289 x 53 mm |
| Materiale           | Metallo           |
| Peso netto          | 1980 g            |
| Peso con confezione | 3150 g            |
| Telaio              | 1U                |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC     |
| Tensione                          | 12V    |
| Consumo (w)                       | 17W    |
| Amperaggio                        | 5000mA |

### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                      | Interno        |
| Umidità massima          | 90%            |

### AUDIO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ingressi audio                    | 1  |
| Uscite Audio                      | 1  |
| Audio bidirezionale (Full-duplex) | Sí |

### STORAGE

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Numero di hard disk supportati           | 2     |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | 16 TB |

# technical datasheet

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Numero di uscita HDMI | 1     |
| Numero di uscite VGA  | 1     |
| Numero di uscite BNC  | 1     |
| Risoluzione HDMI      | 4K    |
| Resolución VGA        | 1080P |

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                         |    |
|-------------------------|----|
| IoT                     | Sì |
| POS                     | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |

SMD PLUS      **Sì, 16 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)**

## INGRESSI/USCITE

|         |   |
|---------|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| RS485   | 1 |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Telecamere simultanee in riproduzione | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 |
| Modalità di backup                    | USB / dispositivo di rete    |
| Riproduzione sincronizzata            | 1 / 4 / 9 / 16               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Serie      | Serie 5                                      |
| Tecnología | 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP) |

## RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con riconoscimento facciale | 2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Gestione del database      **Fino a 10 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.**

|          |           |
|----------|-----------|
| Tipo HDD | 3,5 SATA" |
|----------|-----------|

## SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Processore        | Processore integrato di livello industriale |
| Sistema operativo | Embedded LINUX                              |

## PROTEZIONE PERIMETRALE

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con analisi | 4 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

