technical datasheet





Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-B180H

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	12.5fps@4K
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte Auto	matico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
	5+ / H.265 / H.264
Main stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx / 1080F	(1 ~ 20fps) / 4Mpx 2 / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720P / 640 x 480 / 64	0 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
LENTE	
LENTE Tipo lente	Fissa
	Fissa 2.8 mm
Tipo lente	
Tipo lente Distanzia focale	2.8 mm

CARATTERISTICHE DI RETE

CARATTERISTICHE DI RET	E
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, digitare S
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí
ALIMENTAZIONE CONSUI	MO
modo dell'alimentazione e	elettrica DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
EXIR	Si
Lunghezza d'onda	850 nm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

technical datasheet

3-Axis

Filto IR	Sí
DISTANZA DORI	
Rilevare	81 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Movimento

Dimensioni	184.1 x 69.1 x 66 mm	
Materiale	Metallo e plastica	
Peso neto	280 g	
Peso con confezione	430 g	
ASSI		



