



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-D180H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	12.5fps@4K
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, digitare S
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	108°
Filto IR	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	81 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ANALISI VIDEO

technical datasheet

Umidità massima	95%
-----------------	-----

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	84.7 x 110.8 (Ø) mm
------------	---------------------

Materiale	Metallo e plastica
-----------	--------------------

Peso netto	380 g
------------	-------

Peso con confezione	520 g
---------------------	-------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	----

Lunghezza d'onda	850 nm
------------------	--------

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	--------

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
---------------------	---

Rilevazione del movimento	Sì
---------------------------	----

Video Tamper	Sì
--------------	----

