

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 26 porte con 24 porte PoE

VK-SWITCH-2624POE-250-G

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	4100mA
Consumo in standby	20W
Consumo acceso	250W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	250W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Porta in fibra	2
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	26

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	8K
-----------------------------	-----------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	330 x 204 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	3000 g
Peso con confezione	3500 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	52 Gbps
Memoria Buffer	4 Mb

