



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

**HWP-N5225IH-AE**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Zoom digitale	<b>16x</b>
Privacy mask	<b>Fino a 24 zone</b>
Sistema anti appannamento	<b>Sì</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 16384Kbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)</b>

### PTZ

Gamma pan / tilt	<b>Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip</b>
Controllo della velocità manuale	<b>Orizzontale 120° / s / Verticale 80° / s</b>
Velocidad entre presets	<b>Orizzontale 120 ° / s / Verticale 80 ° / s</b>
Memorie	<b>300</b>
Modalità PTZ	<b>8 Tour tra punti stabiliti, 4 round</b>
Posizione dopo fallimento elettrico	<b>Ritorna alla posizione prima del fallimento</b>
Modalità di inattività	<b>Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>75</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>1760 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>30 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>700 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>15 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>352 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>8 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>176 m</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sì</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 20 canali</b>
Filtro indirizzo IP	<b>Sì</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Detección por cruce de línea/área</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì</b>
Oggetto abbandonato	<b>Sì</b>
Oggetto perso	<b>Sì</b>
Video Tamper	<b>Sì</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/1s ~ 1/30,000s</b>

# technical datasheet

Configurazione di tour, turni e posizioni preimpostate per tempo	<b>Sì</b>
--	-----------

## LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
Zoom ottico	<b>25x</b>
Distanza focale	<b>4.8 mm ~ 120 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>57.6° ~ 2.5°</b>
Messa a fuoco automatica	<b>Sì</b>
Velocità dello zoom	<b>3.6 s</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>24V</b>
Consumo (w)	<b>18W</b>
Amperaggio	<b>2200mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>HiPoE</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 65 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>
Protección contra rayos	<b>4KV</b>

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>PTZ</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / Micro SD / Registratore</b>
ANR (registrazione ridondante in SD)	<b>Sì</b>

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	<b>2 Entradas / 1 Salida</b>
---------	------------------------------

Illuminazione minima	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux</b>
----------------------	--

## AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~160 Kbps (MP2L2 / PCM)</b>
Uscita audio	<b>1</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>345 x 213.4 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Lega di alluminio</b>
Peso netto	<b>3300 g</b>
Peso con confezione	<b>5800 g</b>

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>150 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Numero di LED	<b>2</b>

## ASSI

Movimento	<b>2-Axis</b>
-----------	---------------

