technical datasheet



VIDEO (TELECAMERE)

Full Color

Rilevare Osservare

DISTANZA DORI



Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B129H

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
ALIMENTAZIONE CONSUMO	0
modo dell'alimentazione ele	ettrica DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	1

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	105.2°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

Sí

44 m

18 m

Tipo di	Rilevamento di movimento base
rilevamento	(differenza di pixel)
Rilevazione del	Sí
movimento	51

technical datasheet

Riconoscere	9 m
Identificare	4 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Materiale	Lega di alluminio
Peso neto	400 g
Peso con confezione	590 g

ASSI

Movimento	3-Axis

Video Tamper Sí

