

Milesight



Telecamera fisheye ip da 8 megapixel e ottica fissa

MS-C8274-PA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Sub stream	1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8W
Amperaggio	670mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore
Auto tracking	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersona	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.8

technical datasheet

Uscita audio	1
--------------	---

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
----------------	-----------------------------

ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
-------	----------------------

Software di gestione	Milesight CMS
----------------------	---------------

Filtro indirizzo IP	Sì
---------------------	----

Disconnessione di rete	Sì
------------------------	----

DISTANZA DORI

Rilevare	24 m
----------	------

Osservare	10 m
-----------	------

Riconoscere	5 m
-------------	-----

Identificare	2 m
--------------	-----

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	15 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	----

Smart IR	Sì
----------	----

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	-------------------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì
--------------------------------------	----

Angolo di visione	360°
-------------------	------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Panoramic Camera Series
-------	----------------------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Fisheye
--------------------	---------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	45.4 x 140 (Ø) mm
------------	-------------------

Peso netto	700 g
------------	-------

Peso con confezione	850 g
---------------------	-------

ASSI

Movimento	Senza movimento
-----------	-----------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	----

