technical datasheet



Milesight

Telecamera fisheye ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8274-PA

VIDEO (TELECAME	KE)		ANALISI VIDEO		
Video resolution		8 Megapixel	Tipo di	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento	
BLC		Sí	rilevamento	di linee/aree	
HLC		Sí	Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor	
3D-NR		Sí	Auto tracking	Si	
AGC		Sí	Attraversamento della linea	Sí	
AWB		Sí	Rilevazione del	Sí	
WDR		WDR (120 dB)	movimento	51	
Immagini al secondo		25fps	Oggetto abbandonato	Sí	
Uscita video		RJ45	Oggetto perso	Sí	
Modalità giorno / notte	Autor	matico / Manuale	Video Tamper Mappa di calore	Sí Sí	
Privacy mask		Fino a 24 zone	Contapersone	Sí	
Sistema anti appannamento		Si	Rilevazione di bighellonare	Sí	
Tipo di codice		CBR / VBR	Classificazione	Sì	
Bit rate		16Kbps ~ 16Mbps	veicolo / umano	31	
Compressione	H.26	5+ / H.265 / H.264	AUDIO(TELECAM	ERE)	
Sub stream	•	1024 / 736 x 736 / 6 x 576 (1 ~ 25fps)	Microfono incorpo		
Filigrana		Sí	Ingresso audio	1 Ingresso	
Anti sfarfallio		Sí	Compressione au		
IMMAGINE			Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	
Sensore		CMOS ®	Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps	
Risoluzione del sens	sore	3840 x 2160	Uscita audio	1	
Dimensione del ser	nsore	1/1.8'	AMBIENTE		
Velocità dell'otturatore elettronico		1s to 1/100,000s	Temperatura di e	sercizio -40 °C ~ 60 °C	
Illuminazione minima		0.005Lux	Grado di protezio	i protezione IP6	
Rapporto S / N		Più di 55 dB	Antivandalismo	IK10	
ALIMENTAZIONE C	ONGLIMO		Uso	Interno / Esterno	
ALIMENTAZIONE CONSUMO			Umidità massima	90%	
modo dell'alimentazione elettrica		DC	LENTE		
Tensione		12V	LENTE Tipe lente	Fissa	
Consumo (w)		8W	Tipo lente		
		670mA	Distanzia focale 1.5 mn		
Alimentazione PoE Sí		Apertura massima del diaframma F/1.8			

technical datasheet

Tipo PoE PoE 802.3af		Angolo di visione 360°		
CARATTERISTICHE DI RE	ETE	INFORMAZIONI GENER	ALI	
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)	Serie	Al Panoramic Camera Series	
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q	Tecnología	IP	
Software di gestione	Milesight CMS	Tipo di telecamera	Fisheye	
Filtro indirizzo IP	Sí	MATERIALE E DIMENSIO	ONI	
Disconnessione di rete	Sí	Dimensioni	45.4 x 140 (Ø) mm	
DISTANZA DORI		Peso neto	700 g	
Rilevare	24 m	Peso con confezione	850 g	
Osservare	10 m	ASSI		
Riconoscere	5 m	Movimento	Senza movimento	
Identificare 2 r		SISTEMA (TELECAMERE)		
VISIONE NOTTURNA		pulsante reset	=) Sí	
Distanza di visione notturna 15 m		pulsarité réset	Si	
Tipo di visione notturna	IR			
Smart IR		♦ N	filesight	
STORAGE				
scheda Micro SD	Fino 256Gb			
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore			
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí			