## technical datasheet





### Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5364-UPD

	ANALISI VIDEO	
5 Megapixel	Tipo di	Analitico con classificazione
Sí	rilevamento	no/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Sí	Attraversamento	Sí
Sí	Rilevazione del	
Sí	movimento	Sí
Sí	Oggetto abbandonato	Sí
WDR (120 dB)	Oggetto perso	Sí
25fps	Video Tamper	Sí
RJ45	bighellonare	Sí
Colore	AMBIENTE	
Fino a 4 zone	Temperatura di eserci	zio -40 °C ~ 60 °C
Si	Grado di protezione	IP67
CRD / VRD	Antivandalismo	IK10
	Uso	Interno / Esterno
	Umidità massima	90%
	CARATTERISTICHE DI	RETE
704 x 576 (1 ~ 25fps)		1 RJ45 (10M / 100M)
		Sì, tipo S, G, T e Q
/ 640 x 480 / 640 x	Software di gestione	Milesight CMS
Sí	Filtro indirizzo IP	Sí
	Disconnessione di rete	Sí Sí
CMOS ®	DISTANZA DORI	
2592 x 1944	Rilevare	57 m
1/2.8'	Osservare	23 m
1s to 1/100,000s	Riconoscere	11 m
0.002Lux	Identificare	6 m
Più di 55 dB	INFORMAZIONI GENE	RALI
	Serie	Al Color+ Series
Fissa	Tecnología	IP
2.8 mm	Tipo di telecamera	Bullet
F/1.0	ALIMENTAZIONE CON	ISLIMO
104°		5W
	Sí Sí Sí Sí Sí WDR (120 dB)  25fps RJ45 Colore Fino a 4 zone Si CBR / VBR 16Kbps ~ 16Mbps 265+ / H.265 / H.264 80P / 1.3Mpx / 720P 704 x 576 (1 ~ 25fps) x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) x 5í CMOS ® 2592 x 1944 1/2.8' 1s to 1/100,000s 0.002Lux Più di 55 dB  Fissa 2.8 mm F/1.0	Sí Attraversamento della linea Rilevazione del movimento Oggetto abbandonato WDR (120 dB) Oggetto perso Video Tamper Rilevazione di bighellonare Colore AMBIENTE Fino a 4 zone Temperatura di eserci: Grado di protezione Antivandalismo Uso Umidità massima CBR / VBR 16Kbps ~ 16Mbps 16Kbps ~ 16Mbps 265+ / H.265 / H.264 80P / 1.3Mpx / 720P 704 x 576 (1 ~ 25fps) / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) / 640 x 480 / 640 x 360 / 760 x 200 x 200 x 200 x 200 x 200 x 200 x

# technical datasheet

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	160 x 64 x 64 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	450 g
Peso con confezione	620 g

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
Luce bianca	2

#### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
ASSI	

