

Milesight



Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8164-UPD

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	81 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Color+ Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	6W
-------------	-----------

technical datasheet

Angolo di visione **108°**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **160 x 64 x 64 mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **450 g**

Peso con confezione **620 g**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **30 m**

Tipo di visione notturna **Luz blanca**

Luce bianca **2**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / FTP / SFTP /
Micro SD**

ANR (registrazione ridondante
in SD) **Sì**

Alimentazione PoE **Sì**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

ASSI

Movimento **3-Axis**

