



Rilevatore tenda volumetrica cablato regolabile fino a 220 m

CH10100001

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Rilevazione dell'angolo	1.3°
Distanza di rilevamento	Regolabile fino a 220 m
Copertura	220 m x 5.1 m
Velocità di rilevamento	1 m/s ~ 3 m/s
Antimasking	Sì
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica
360PROtect™	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	10.5V ~ 30V
Amperaggio	20mA

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	IV

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso netto	1070 g
Peso con confezione	2000 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

