# technical datasheet





# Rilevatore volumetrico cablato MOTIONPROTECT-FIBRA-W

## **RILEVAMENTO**

Cablato	Tipo di rivelatore
12 m	Distanza di rilevamento
88.5° Orizzontale / 80° Verticale	Rilevazione dell'angolo
2.4 m	Altezza di installazione
0,3 m/s ~ 2 m/s	Velocità di rilevamento
Fino a 20 kg e 50 cm	Immunità agli animali domestici
Volumetrico	Tecnologia di rilevazione

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 65 x 50 mm
Materiale	Plastica
Peso neto	85 g
Peso con confezione	130 g
Colore	Bianco

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

#### **SENSORE**

lipo di sensore	PIR
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sí
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione	DC (tramite Hub Hybrid
elettrica	BUS)
Tensione	24V

#### CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

