technical datasheet





Rilevatore volumetrico cablato MOTIONPROTECT-FIBRA-B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5° Orizzontale / 80° Verticale
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 65 x 50 mm
Materiale	Plastica
Peso neto	85 g
Peso con confezione	130 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

SENSORE

l ipo di sensore	PIR
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sì
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione	DC (tramite Hub Hybrid
elettrica	BUS)
Tensione	24V

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

