



Videocitofono ip de superficie VTO3311Q-WP

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.8"
Angolo di visione orizzontale	125°
Angolo di visualizzazione diagonale	139°
Visione notturna	Sí
Giorno / Notte	Imagen en color
Compressione video	H.265

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo in standby	3W
Consumo acceso	6W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	RTSP / DNS / P2P / UPnP / RTP / RTMP / SIP / SSH
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Si

APERTURA

Chiama elementi	1 / 2 / 4 semplici pulsanti
Lettore di prossimità	Si

SISTEMA (REGISTRATORI)

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	188.1 x 107.2 x 30 mm
Materiale	Alluminio anodizzato
Peso netto	55 g
Peso con confezione	820 g

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sí
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sí
Slot di memoria	SD fino a 256Gb

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
------------	-----------

Processore

Embedded Processor

