



# AJAX

## Rilevatore volumetrico senza fili

### MOTIONCAM-PHOD-B

#### RILEVAMENTO

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Senza fili</b>                        |
| Altezza di installazione        | <b>2.4 m</b>                             |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>88.5° Orizzontale / 80° Verticale</b> |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>                              |
| Velocità di rilevamento         | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                   |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 20 kg e 50 cm</b>              |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico</b>                       |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP50</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Batteria incorporata     | <b>Sì</b>              |
| Modello di batteria      | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| La durata della batteria | <b>Fino a 4 años</b>   |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Indicatori LED              | <b>Sì</b>                      |
| Tamper                      | <b>Sì</b>                      |
| Protezione da falsi allarmi | <b>Sì, analisi algoritmica</b> |

#### INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità **Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / ReX2**

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | <b>135 x 70 x 60 mm</b> |
| Peso netto          | <b>165 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>200 g</b>            |
| Colore              | <b>Nero</b>             |

#### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>          |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b> |
| Potenza massima RF       | <b>Hasta 20 mW</b>                    |

#### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### SENSORE

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tipo di sensore               | <b>PIR</b> |
| Regolazione della sensibilità | <b>Sì</b>  |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Foto bajo demanda (PhOD) | <b>Sì</b> |
|--------------------------|-----------|

