

# technical datasheet



**HIKVISION**  
accessories

## Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

**DS-K1T105AM**

### IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distanza di lettura massima	<b>0 ~ 5 cm</b>
Tempo di lettura delle schede	<b>menos de 1 s</b>
Numero di carte	<b>100000</b>
Numero di Registri	<b>300000</b>
Mehr faktor-Authentifizierung	<b>Sí</b>

### INGRESSI/USCITE

USB 2.0	<b>1</b>
RS485	<b>1</b>
Sensore porta	<b>1</b>
Pulsante di uscita	<b>1</b>
Blocco di uscita	<b>1</b>
Altoparlante	<b>1</b>

### FUNZIONI

Allarme di coercizione	<b>Sí</b>
Antipassback	<b>Sí</b>
Puerta Forzada	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>142 x 137 x 35 mm</b>
Peso neto	<b>260 g</b>
Peso con confezione	<b>685 g</b>

### COMUNICAZIONE

TCP/IP	<b>Sí</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>

### CARATTERISTICHE

Controller integrato	<b>Sí</b>
Avviso sonoro	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Schermo LCD	<b>Sí, 2,8 Color"</b>
Risoluzione dello schermo	<b>320 x 240</b>
Watchdog design	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Amperaggio	<b>2000mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>HikA-P</b>
Tipo di controllo	<b>Controllo degli accessi</b>

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	<b>Linux</b>
-----------------------	--------------

