

HIKVISION
HiWatch Series



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 2 mpx di risoluzione massima

HWD-6104MH-G4

REGISTRAZIONE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Risoluzione massima di registrazione | 2 Mpx |
| Compressione video | H.265 / H.264 |
| Risoluzione registrazione HDCVI | 2 Megapixel (1080p) |
| Risoluzione registrazione HDTVI | 2 Megapixel (1080p) |
| Risoluzione registrazione AHD | 2 Megapixel (1080p) |
| Immagini al secondo Stream principale | 4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps) |
| Immagini al secondo Flusso extra | WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps) |
| Bit rate video | 32 Kbps ~ 6 Mbps |
| Compressione audio | G.711U |
| Velocità audio bits | 64Kbps per canale |

VIDEO

| | |
|---------------------------|---|
| Canali BNC | 4 |
| Canali IP | 6, sostituendo i canali BNC |
| Telecamere IP accettate | 4 telecamere BNC + 2 telecamere IP |
| Formati video | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | 4Mpx / 2mpx / 1Mpx |
| Risoluzioni ammesse HDTVI | 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Risoluzioni ammesse AHD | 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Telecamere CVBS | Sì |
| Risoluzione telecamere IP | 6 Megapíxeles |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 8W |
| Amperaggio | 1500mA |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|--------------------------|---|
| Numero di porte RJ45 | 1 |
| Velocità RJ45 | 10 / 100 Mbps |
| Numero massimo di utenti | 32 |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| ONVIF | Sì |
| Visione remoto | Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect. |
| Software | IVMS |
| App | Hik-Connect |

USCITA VIDEO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Numero di uscita HDMI | 1 |
| Numero di uscite VGA | 1 |
| Risoluzione HDMI | 1080P |
| Resolución VGA | 1080P |
| Segnali video simili | HDMI e VGA |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|---------------|---|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP) |
| Compatibilità | Camere Hikvision serie HA |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|------------|--------------------------|
| Dimensioni | 260 x 222 x 45 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso netto | 1000 g |

STORAGE

| | |
|--|------------------|
| Numero di hard disk supportati | 1 |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | 10 TB |
| Tipo HDD | 3,5 SATA" |

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Classificazione veicolo / umano | Se |
|---------------------------------|-----------|

technical datasheet

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 90% |

AUDIO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ingressi audio | 1 |
| Uscite Audio | 1 |
| Audio bidirezionale (Full-duplex) | Sì |

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

| | |
|----------------------------|-----------|
| Búsqueda intelligente | Sì |
| Riproduzione sincronizzata | 4 |

INGRESSI/USCITE

| | |
|---------|----------|
| USB 2.0 | 2 |
|---------|----------|

Rilevazione del movimento

Sì, 2.0 su tutti i canali analogici

