

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Telecamera minidome hd-cvi da 5 megapixel e ottica zoom ottico

HAC-HDBW1500R-Z-S2

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|---|
| Video resolution | 5 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 2D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | DWDR |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | 1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modalità giorno / notte | Automatico |
| Menu OSD | Sí |
| Privacy mask | Fino a 8 zone |
| Specchio | On / Off |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2880 x 1620 |
| Dimensione del sensore | 1/2.7' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/25 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.005Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 65dB |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 70 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Antivandalismo | IK10 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 5.5W |
| Amperaggio | 460mA |

DISTANZA DORI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta) | 69 m |
| Rivelare (Lente chiusa) | 192 m |
| Osservare (Lente aperta) | 28 m |
| Osservare (Lente chiusa) | 77 m |
| Riconoscere (Lente aperta) | 14 m |
| Riconoscere (Lente chiusa) | 38 m |
| Identificare (Lente aperta) | 7 m |
| Identificare (Lente chiusa) | 19 m |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| Numero di LED | 2 |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Smart IR | Sí |
| Starlight | Sí |

LENTE

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo lente | Zoom ottico |
| Distanzia focale | 2.7 mm ~ 12 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.6 |
| Angolo di visione | 34° ~ 107° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 500mm |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni | 89 x 122 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 470 g |
| Peso con confezione | 620 g |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

technical datasheet

MINI DOME HD-CVI LITE

| | |
|--------------------|----------|
| Serie | LITE |
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo di telecamera | Minidome |

