



Rilevatore volumetrico cablato

FLX-S-ST

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	12 m / 18 m (a seconda della configurazione larga/stretta)
Rilevazione dell'angolo	85° / 5° (a seconda della configurazione larga/stretta)
Altezza di installazione	2 m ~ 3 m
Immunità agli animali domestici	Sì
Periodo di allarme	2.0 s ± 0.5 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Interruttori DIP
Compensazione della temperatura digitale	Sì
Modalità operative	Fascio largo / Fascio stretto a seconda della posizione dell'obiettivo e del DIP Switch

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	130 x 62 x 56 mm
Peso netto	90 g
Peso con confezione	120 g

CERTIFICAZIONE

Grado	2
-------	----------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V
Amperaggio	10mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

