technical datasheet

HIKVISION®

Telecamera minidome 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CE79H0T-IT3ZF

technical datasheet

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
2D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modalità giorno / notte	**Colore**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**62 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**227 m**
Osservare (Lente aperta)	**25 m**
Osservare (Lente chiusa)	**89 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**12 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**44 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**22 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Angolo di visione	**95° ~ 26°**
Filto IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**PRO**
Tecnología	**4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)**
Tipo di telecamera	**Minidome**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1944**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/25s ~ 1/50,000s**
Illuminazione minima	**0.01Lux**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**40 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
EXIR	**Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6.2W**
Amperaggio	**520mA**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**123.9 x 134.3 x 110.1 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**560 g**
Peso con confezione	**750 g**

ASSI

Movimento	**3-Axis**