

## P ▲ R ▲ D O X



## Centrale ibrido

## MG5050+

## COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	<b>Sì, con il modulo VDMP3</b>
IP	<b>Sì, con il modulo IP150</b>
GPRS	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
GSM	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
Rete mobile	<b>GPRS / GSM (con modulo PCS)</b>
Programmazione	<b>Installatore, insegnante e manutenzione</b>
Bus di espansione	<b>Sì, 4 fili</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>16.5V</b>
Amperaggio	<b>1200mA</b>
Supporto batteria	<b>Sì, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

## CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Classe ambientale	<b>II</b>

## USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	<b>4</b>
Massimo di PGM	<b>16</b>
Linea telefonica	<b>Sì</b>

## VIA RADIO

Frequenza	<b>433MHz / 868MHz</b>
-----------	------------------------

## EXTRA

Calendario	<b>Sí</b>
Software Update	<b>Sí</b>
StayD	<b>Sí</b>
Configurazione e accesso remoto	<b>Sí</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>190 x 102 mm</b>
Peso neto	<b>170 g</b>
Peso con confezione	<b>220 g</b>

## ZONE

Numero massimo di zone	<b>32</b>
Zone cablate a bordo	<b>5</b>
ATZ (Zone doppie)	<b>Sí</b>

## PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>2</b>
Codici utente	<b>32</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Ibrido</b>
------------------	---------------

