

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 8 zone a bordo

SP6000+

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	2000mA
Supporto batteria	Sì, 12V 4 ~ 7 Ah
Consumo in standby	55mA

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale	Cablata
------------------	----------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

ZONE

Numero massimo di zone	32
Zone cablate a bordo	8
ATZ (Zone doppie)	Sì, hasta 16 zonas

EXTRA

Calendario	Sì
Software Update	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	2
Massimo di PGM	16

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 90 mm
------------	--------------------

