

HIKVISION®



Registratore ip per 32 canali e 32 mpx di risoluzione

DS-7732NXI-I4/S

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	32 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	256Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canali che supportano la massima risoluzione di registrazione	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Risoluzioni	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	256Mbps

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	2
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4K / 1080P
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	445 x 400 x 75 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	4200 g
Peso con confezione	6000 g
Telaio	1.5U

STORAGE

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Uscita allarme	4

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	30W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

POS	Sí
VCA	Sí
Rilevazione del movimento	Sì, 32 canali

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
Riproduzione sincronizzata	16

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

eSata **Sí**

AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

Audio bidirezionale (Full-duplex) **Sí**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Acusense**

Tecnología **IP**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi **4 canali / 12 regole IVS per ogni canale**

Tipo di identificazione **Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione**

VIDEO

Canali IP **32**

Numero di canali con riconoscimento facciale

Riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento fotografico facciale a 4 canali

Gestione del database

Fino a 16 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.

