



P A R A D O X

Rilevatore tenda volumetrica cablato

NV37M

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	10 m
Rilevazione dell'angolo	5.7°
Altezza di installazione	2 m
Copertura	Modalità immunità animali: 7,5 x 2 m / Modalità tagliente: 10 x 2 m
Immunità agli animali domestici	Fino a 50 cm
Antimasking	Rilevamento fino a 30 cm
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	10V ~ 15V
Amperaggio	20mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Dual

SENSORE

Tipo di sensore	2 sensori passivi a infrarossi
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	IV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	123 x 61 x 43 mm
Peso netto	100 g

