technical datasheet



P A R A D O X

Rilevatore tenda volumetrica senza fili

NV37MR

RILEVAMENTO

Senza fili	Tipo di rivelatore
2 m	Altezza di installazione
5.7°	Rilevazione dell'angolo
10 m	Distanza di rilevamento
Modalità immunità animali: 7,5 x 2 m / Modalità tagliente: 10 x 2 m	Copertura
Fino a 50 cm	Immunità agli animali domestici
Detección hasta 7.5 cm	Antimasking
Sí	Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)
Tenda volumetrica	Tecnologia di rilevazione

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	123 x 61 x 43 mm
Peso neto	150 g
Peso con confezione	170 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	SI
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Dual

SENSORE

Tipo di sensore	2 sensori passivi a infrarossi
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	IV

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	2 x AA
La durata della batteria	Fino a 3 años

VIA RADIO

Frequenza **868mHz**

