HIKVISION accesories

Switch 5 porte con 4 porte PoE

DS-3E0105P-E/M

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**48V**
Consumo (w)	**3W**
Amperaggio	**800mA**
Consumo massimo per porta (PoE)	**30W**
Consumo massimo totale (PoE)	**38W**

PORTE ETHERNET

Porte POE	**4**
Puertos Uplink	**1**
Velocità porte POE	**10 / 100**
Velocità porte uplink	**10 / 100**
Numero di porte Ethernet	**5**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Si**
IEEE802,3at	**Si**
IEEE802.3u	**Sí**
IEEE 802.3x	**Sí**

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	**1K**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**105 x 83.1 x 27.6 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**200 g**

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	**1 Gbps**
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	**0.74 Mpps**
Massima distanza di trasmissione	**300 m**