technical datasheet

MOVOK
ACCESSORIES

Switch 28 porte con 24 porte PoE

VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

technical datasheet

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	**192 Gbps**
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	**41.7 Mpps**
VLAN	**Sì, fino a 4K**
DHCP	**Sí**
Massima distanza di trasmissione	**100 m**
Memoria Buffer	**4.1 Mb**
Trattabile	**Sí, tipo L2**
Configurazione web	**Sí**
Porta specchio	**Sì, bidirezionale**
Spanning Tree	**Sì, STP / RSTP / MSTP**
QoS	**Sì, 802.1p**
Port Aggregation	**LACP / Aggregazione statica (max. 14 gruppi e 8 porte per gruppo)**
Enrutamiento estático	**Sì, max. 128 regole**
SSH	**2.0**
RADIUS AAA	**Sì**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Scrivania / Rack**
Dimensioni	**440 x 290 x 44.5 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**3900 g**
Peso con confezione	**4700 g**
Telaio	**1U**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-20 °C ~ 55 °C**
Grado di protezione	**IP30**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	**8K**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Amperaggio	**5000mA**
Consumo in standby	**18W**
Consumo acceso	**380W**
Consumo massimo per porta (PoE)	**30W**
Consumo massimo totale (PoE)	**400W**
Alimentador incluido	**Sì**

PORTE ETHERNET

Porte POE	**24**
Porta in fibra	**4 x 1000**
10 / 100 / 1000 Base-T	**24**
Velocità porte POE	**10 / 100 / 1000**
Velocità porte uplink	**No dispone**
Numero di porte Ethernet	**28**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

EXTRA

Porta console	**Sì (cavo incluso)**