



●detnov

Centrale incendio

CCD-104

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	90V ~ 264V
Supporto batteria	Ingresso disponibile
Modello di batteria	2 x 7.5Ah

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-5 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	439 x 268 x 112 mm
Peso netto	1870 g
Peso con confezione	2270 g

ZONAS (INCENDIO)

Numero massimo di zone	4
Numero massimo di rilevatori per zona	32

ATRIBUTOS

Multilingua	Sì
-------------	-----------

USCITE (INCENDIO)

Relè di guasto	1
Relè di allarme	1
Uscita sirena	Sì, con ritardo di 0 ~ 10 min
Uscita di allarme 24V DC	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Convencional
Tipo di centrale	Incendio

CERTIFICAZIONE

Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-----------	----------------------------------

COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
----------	---------------------

