



## Sirena convenzionale WCW99



### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP21</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>95%</b>            |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>121 x 109 x 63 mm</b> |
| Materiale           | <b>Plastica ABS</b>      |
| Peso netto          | <b>215 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>250 g</b>             |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Type of notification | <b>Acustico e visivo</b> |
| Suoni                | <b>32</b>                |
| Copertura VAD        | <b>W-3-7 / W-4-9</b>     |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Uscita di audio | <b>98dB ~ 105dB</b> |
|-----------------|---------------------|

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>       |
| Tensione                          | <b>9V ~ 60V</b> |
| Consumo di allarme                | <b>14.5mA</b>   |

### INFORMAZIONI GENERALI

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | <b>Sirena convenzionale</b> |
|------|-----------------------------|

### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Normativa | <b>EN54-23</b> |
|-----------|----------------|

