



● detnov
Centrale monossido
CMD-501

CARATTERISTICHE TECNICHE (MONOSSIDO)

Scala di misura	Da 0 a 300 ppm CO
Distanza massima della zona	2 km con cavo da 1,5 mm²
Livelli di estrazione	Programmabile da 0 a 299 ppm
Livelli di allarme	Programabile de 0 a 299 ppm
Modalità operative	Automatico al massimo / Automatico alla media / OFF/ON
Indicazione della concentrazione per area	Si
Modalità a basso consumo	Si

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-5 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	95%

ZONAS (INCENDIO)

Numero massimo di zone	1
Numero massimo di rilevatori per zona	32

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale	Monossido
------------------	------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	90V ~ 264V
Consumo (w)	45W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	439 x 268 x 112 mm
Peso netto	1780 g
Peso con confezione	2400 g

SALIDAS (INCENDIO)

Relè di allarme	1
Relé de extracción	2

CERTIFICAZIONE

Normativa	UNE 23300
-----------	------------------

