HIKVISION accesories

Videocitofono ip con camera

DS-KD8003-IME1

CAPACITÀ

Carte	**10000**
Registri	**2000**
Cancelli collegati	**2**
Telefoni collegati	**8**
Extensiones interiores vinculadas	**500**
Numero massimo di sotto-moduli	**7**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie / incorporamento**
Dimensioni	**98 x 99.8 x 43.9 mm**
Peso neto	**290 g**
Peso con confezione	**500 g**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**4**
Pulsante di uscita	**2**
Connettore del modulo aggiuntivo	**1**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Embedded MCU Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**TCP / IP / RSTP**
Connessione IP	**10/100 Mbps autoadattativo**

TELECAMERA

Risoluzione	**2 Mpx**
Angolo di visione orizzontale	**180°**
Visione notturna	**Sí**
Giorno / Notte	**ICR**
Compressione video	**H.264**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**Microfono multidirezionale**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Compressione audio	**G.711u**

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	**IP**
Tipo	**Videocitofono IP con camera**

APERTURA

Chiama elementi	**Pulsante semplice**
Modalità	**Tarjeta / Aplicación / Monitor interior**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	**Sí**