technical datasheet



Disconnessione di rete

Conflitto di indirizzi IP



Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IR

3

IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

VIDEO (TELECAMERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution	5 Megapixel	Lino di	alitico con classificazione
BLC	Sí	rilevamento uomo/vei	colo nell'attraversamento di linee/aree
HLC	Sí	Cambio di scena	Sí
3D-NR	Sí	Attraversamento	Sí
AGC	Sí	della linea Intrusione	Sí
AWB	Sí	Rilevazione del	
WDR	WDR (120 dB)	movimento	Sì (4 aree)
Immagini al secondo	20fps	Rilevamento audio	Sí
Uscita video	RJ45	Video Tamper	Sí
Modalità giorno / notte	Colore	Classificazione	Sì
Privacy mask	Fino a 4 zone	veicolo / umano SMD 4.0	Sì
Sistema anti appannamento	Si	DISTANZA DORI	3.
Tipo di codice	CBR / VBR	Rivelare (Lente aperta)	64 m
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps	Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Compressione	H.265 / H.264	Osservare (Lente aperta)	26 m
EIS	Sí	Osservare (Lente chiusa)	84 m
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Sub stream	704 × 576	Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Identificare (Lente aperta)	6 m
Filigrana	Sí	Identificare (Lente chiusa)	21 m
Anti sfarfallio	Sí	IMMAGINE	
Specchio	On / Off	Sensore	CMOS ®
SSA	Si	Risoluzione del sensore	2960 x 1668
CARATTERISTICHE DI RETE		Dimensione del sensore	1/2.7'
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W:
Numero massimo di utent	i 20 utenti		0.0005Lux
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS	VISIONE NOTTURNA	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Distanza di visione notturna	40 m

Sí

Sí

Tipo di visione notturna

Numero di LED

technical datasheet

Cybersecurity	Sì	IR ON/Off	Automatico / Manuale
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Starlight	Sí
modo dell'alimentazione elettrica	DC	AMBIENTE	
Tensione	12V	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Consumo (w)	10.5W	Grado di protezione	IP67
Amperaggio	880mA	Antivandalismo	IK10
Alimentazione PoE	Sí	Uso	Interno / Esterno
Tipo PoE	PoE 802.3af	Umidità massima	95%
LENTE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Tipo lente	Zoom ottico	Dimensioni	94 x 122 (Ø) mm
Distanzia focale 2.	7 mm ~ 13.5 mm	Materiale	Metallo
Apertura massima del diaframma	F/1.5	Peso neto	520 g
Angolo di visione	114° ~ 32°	Peso con confezione	790 g
Distanza minima di messa a fuoco	800mm	STORAGE	
AUDIO(TELECAMERE)		scheda Micro SD	Fino 256Gb
Microfono incorporato	Sí	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
Ingresso audio	1 Ingresso	Anomalia di	Sí
Compressione audio G.711A / G.711U	7 / G.723 / G.726 / PCM	memorizzazione	5,
Uscita audio	1	ASSI Movimento	3-Axis
INFORMAZIONI GENERALI		Movimento	3-AXIS
Serie	Wiz Sense		
Tecnología	IP	alhua	
Tipo di telecamera	Minidome	TECHNOLOGY	

512 MB

128 MB

1 Ingresso / 1 Uscita

SISTEMA (TELECAMERE)

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Memoria RAM

Memoria ROM

Allarme

