

## HIKVISION®

### Telecamera dual (termico/reale) con ottica da 9.7 mm

#### DS-2TD2628-10/QA



#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Zoom digitale	<b>4x</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 352 x 288 (25fps)</b>
Flusso termico principale	<b>1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)</b>
Sub stream Thermic	<b>704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)</b>

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S y G</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sí</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 20 canali</b>
Filtro indirizzo IP	<b>Sí</b>

#### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2688 x 1520</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1s to 1/100,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.009Lux</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>321.3 x 106.1 x 107 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC / AC</b>
Tensione	<b>12V ~ 24V</b>
Consumo (w)	<b>8.5W</b>
Amperaggio	<b>800mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 65 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>4KV</b>

#### TELECAMERA TERMICA

Sensore	<b>Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays</b>
Risoluzione del sensore	<b>256 x 192</b>
Dimensione pixel	<b>12 um</b>
Sensibilità termica	<b>Minore o uguale a 40 mK</b>
Gamma di spettri	<b>8 um ~ 14 um</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>39.4°</b>

#### LENTE TERMICA

Tipo di lente	<b>Fissa</b>
Lunghezza focale	<b>9.7 mm</b>
Angolo	<b>18°</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.0</b>

#### AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
----------------	-------------------

# technical datasheet

Peso neto	<b>1550 g</b>
Peso con confezione	<b>2300 g</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>HeatPro</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Dual (termico/reale)</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / Micro SD / Registratore</b>
ANR (registrazione ridondante in SD)	<b>Sì</b>

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>

## MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	<b>-20 °C ~ 150 °C</b>
Accuratezza della temperatura	<b>± 8 °C</b>

Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM</b>
Uscita audio	<b>1</b>

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	<b>2 Ingressi / 2 Uscite</b>
Vídeo	<b>1 uscita BNC</b>
RS485	<b>1 Ingresso</b>
TIOC	
Sirena	<b>Sì</b>
Luce	<b>bianca</b>
ASSI	
Movimento	<b>3-Axis</b>

