## technical datasheet



## **M**ilesight

### Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8175-PD

VIDEO (TELECA	MERE)	ANALISI VIDEO	
Video	8 Megapixel	Lino di	alitico con classificazione
resolution BLC	Sí	rilevamento <b>uomo/vei</b>	colo nell'attraversamento di linee/aree
-		Attraversamento	Sí
HLC	Sí	della linea	
3D-NR	Sí	Rilevazione del movimento	Sí
AGC	Sí	Oggetto	Sí
AWB	Sí	abbandonato	
WDR	WDR (120 dB)	Oggetto perso	Sí
Immagini al	25fps	Video Tamper	Sí
secondo	23105	Rilevazione di	Sí
Uscita video	RJ45	bighellonare  Classificazione	
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	veicolo / umano	Sì
Privacy mask	Fino a 4 zone	AMBIENTE	
Sistema anti	Si	Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
appannamento Tipo di codice	CBR / VBR	Grado di protezione	IP67
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	Antivandalismo	IK10
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps	Uso	Interno / Esterno
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Umidità massima	90%
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~	CARATTERISTICHE DI RETE	
Sub stream	25fps) 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 /	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
	352 x 288 (1 ~ 25fps) 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 /	ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Sub stream 2	640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Software di gestione	Milesight CMS
Filigrana	Sí	Filtro indirizzo IP	Sí
Anti sfarfallio	Sí	Disconnessione di rete	Sí
IMMAGINE			
	CMOS	DISTANZA DORI	
Sensore	CMOS ®	Rilevare	87 m
Risoluzione del		Osservare	34 m
Dimensione de		Riconoscere	17 m
	uratore elettronico ls to 1/100,000s	Identificare	9 m
Illuminazione m	ninima <b>0.01Lux</b>	INFORMAZIONI GENERALI	
Rapporto S / N	Più di 55 dB		Al Mimi Commune Continu
LENTE		Serie	Al Mini Camera Series
Tipo lente	Fissa	Tecnología	IP
		Tipo di telecamera	Minidome
Distanzia focale	2.8 mm	ALIMENTAZIONE CONCLINO	

**ALIMENTAZIONE CONSUMO** 

# technical datasheet

ridondante in SD)

Apertura massima del diaframma	
Angolo di visione	110°
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48

#### VISIONE NOTTURNA

campionamento

Bit rate

Distanza di visione notturna	25 m
Tipo di visione notturna	IR
Starlight	Sí

16 Kbps ~ 256 Kbps

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	76.5 x 106 (Ø) mm
Peso neto	410 g
Peso con confezione	730 g

### ASSI

Marinaganta	7 4.4
Movimento	3-Axis

Consumo (w)	6.6W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione	Sí

Sí

