technical datasheet





Rilevatore volumetrico cablato MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5°
Distanza di rilevamento	12 m
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 67 x 62 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso neto	100 g
Peso con confezione	130 g
Colore	Bianco

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione	DC (tramite Hub Hybrid
elettrica	BUS)
Tensione	24V

CERTIFICAZIONE

Grado		2
Norma	tiva	EN50131

