



AJAX

## Rilevatore volumetrico cablato

### MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-B

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Compatibilità                                        | <b>Centrali Fibra Ajax</b>     |
| Indicatori LED                                       | <b>Sì</b>                      |
| Tamper                                               | <b>Sì</b>                      |
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>            |
| Tipo di connessione                                  | <b>BUS</b>                     |
| Protezione da falsi allarmi                          | <b>Sì, analisi algoritmica</b> |
| Distanza di trasmissione                             | <b>Fino a 2000 m</b>           |

#### RILEVAMENTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Cablato</b>              |
| Altezza di installazione        | <b>2.4 m</b>                |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>88.5°</b>                |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>                 |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 20 kg e 50 cm</b> |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico</b>          |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP50</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

#### SENSORE

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo di sensore | <b>PIR e microonde</b>             |
| Sensibilità PIR | <b>Selezionabile LO / MID / HI</b> |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | <b>110 x 67 x 62 mm</b> |
| Materiale           | <b>Plastica ABS</b>     |
| Peso netto          | <b>100 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>130 g</b>            |
| Colore              | <b>Nero</b>             |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC (tramite Hub Hybrid BUS)</b> |
| Tensione                          | <b>24V</b>                         |

#### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

